

ГРАФИТНА СМАЗКА

калциева грес с добавен графитен прах

DIN 51825 OGF 2 G-20

СВОЙСТВА

- Температурен диапазон от -20^{0}C +60^{0}C;
- **Температура на прокапване, не по ниска от 77°C;**
- Микронизираният графит позволява да се предпазят металните повърхности от триене на сухо, предотвратява прегряването на детайлите и защищава от ръжда;
- Отлична водоустойчивост и защита от корозия;
- Много добри противоизносни свойства
- Работоспособна при силно замърсена и влажна среда;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- За всички тежконатоварени промишлени механизми;
- Бавнооборотни лагери на конвейри;
- Окачвания на специална техника;
- Открити зъбни предавки; резбови съединения; верижни предавки
- Ресори;
- Опори на сондажни свредели
- Метални въжета и тежконатоварени открити метални плъзгащи се повърхности
- В бита – за смазване на велосипедни вериги, панти на врати и др.

Смазки с аналогични свойства и приложение:

CYCLONE Graphite; IMPERATOR G2, ELDON`S CEGRA CG-2, Agrinol Графитная Ж

Опаковки: пластмасови кутии по 0,4 кг, 0,8 кг, 4,5 кг и 18 кг, метални бидони 17 кг варели 190 кг

Срок на годност: 5 години

Производител: Авикс Груп ТОО, гр.Кошектау, Казахстан
www.aviksgroup.kz