



ГРЕСИ СЪС СГЪСТИТЕЛ КАЛЦИЕВ САПУН

СОЛИДОЛ Ж (грес К2/К3)

минерална калциева грес за общо смазване
смазване на шасита на товарни автомобили
DIN 51825 K2/3C-25

СВОЙСТВА

- Температурен диапазон от **-25°C** **+65°C** (инцидентно до **+70°C**);
- **Температура на прокапване, не по ниска от 93°C;**
- Притежава стабилни вискозитетно-температурни свойства;
- Малко се уплътнява при съхранение;
- Има добра водоустойчивост;
- Ефективно защитава от корозия;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ❖ Като зимна и лятна смазка за всички промишлени механизми, където се изисква смазване с **КАЛЦИЕВА** грес;
- ❖ За смазване на различни типове лагери, шарнири, винтови и верижни предавки, бавно ходови редуктори в селско-стопанска и комунална техника;
- ❖ За смазване в закрити възли (предни носачи на автомобили, лагери на водни помпи и др.);
- ❖ Като средство за консервация на метални повърхности при температури не по-високи от 80°C, при които смазката се разрушава;

Смазки с аналогични свойства и приложение:

OMW Signum C2; CYCLONE Grease CA; ELDON`S CEGRA C-2, C-3

Опаковки: пластмасови кутии 18 кг, 10 кг, 5 кг, 2 кг, 0,8 кг и 0,4 кг и варели 180 кг; мет.кутия 0,75 кг

Срок на годност: 5 години

Производител: Авикс Груп ТОО, гр.Кошектау, Казахстан
www.aviksgroup.kz