



EXTRA GEAR 46-68-100-150-220-320-460-680-1000

МАСЛО ЗА РЕДУКТОРИ С НИСЪК КАРТЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гамата редукторни масла **EXTRA GEAR** е подходяща за употреба във всякакъв тип зъбни предавки, когато се изисква използването на смазочно масло с характеристики за екстремно натоварване. Основни типове зъбни предавки, за които са подходящи:

- Цилиндрически зъбни предавки
- Винтови предавки
- Червячни предавки и коронни предавки

Те също са подходящи за използване в плъзгащи лагери, съединители и др., чрез системи на смазване във вана и системи за циркуляционно смазване.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДИМСТВА

EXTRA GEAR са минерални масла, съдържащи присадки на база на сяра и фосфор, а също антиокислителни, противокорозионни и пеногасещи добавки. Не съдържат хлор и олово.

Тези добавки придават на маслата следните свойства:

- ✓ Якост и износоустойчивост на смазочния филм;
- ✓ Отлична термична стабилност;
- ✓ Устойчивост на окисление;
- ✓ Отлични характеристики на отделяне вода/масло;
- ✓ Отлична устойчивост на корозия в червячни и коронни зъбни предавки и лагери изработени от стомана, бронз и др.;

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Редукторните масла **EXTRA GEAR** може да се използват за смазване в маслена вана, а също и в системи на барбутиране, циркулация и разпръскване. Избраният вискозитет позволява рационално да се използва маслото във всички типове условия на експлоатация.

Налични са в различни ISO вискозитетни класове: 46 – 68 – 100 – 150 – 220 – 320 – 460 – 680 – 1000;

НИВА НА КАЧЕСТВО

Гамата редукторни масла **EXTRA GEAR** отговаря на изискванията на следните стандарти и спецификации:

DIN 51517 part 3 (Cat. CLP)
ISO 12925-1 CKC/CKD
DAVID BROWN S1.53.101 Typ M, A, E
US STEEL 224
AGMA 9005-F-16

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[illegible]