



ГРЕС СЪС СГЪСТИТЕЛ КОМПЛЕКСЕН ЛИТИЕВ САПУН

Luvana LX2

индустриална комплексна литиева смазка

DIN 51502 KP2R-20

СВОЙСТВА

- Работоспособна при екстремни температури до **+170°C** (за кратко до **200°C**);
- Висока устойчивост на механични натоварвания и високи налягания – защитава повърхностите от износване;
- Висока водоустойчивост – не се уплътнява под въздействието на водата;
- Притежава много добра колоидна стабилност (стабилна структура на смазката) – осигурява равномерно и надеждно смазване по време на експлоатацията и стабилност на смазката при продължително съхранение;
- Ефективно защитава от корозия;
- Позволява значително по-дълъг интервал на релубрикация
- **Температура на прокапване, не по-ниска от 260°C**
- Трибологически характеристики на ЧСМ при (20+/-5)°C:
 - Натоварване на заваряване (P_z), не по-малко от – 3283 Н
 - Критично натоварване на задиране (P_k), не по-малко от – 980 Н
 - Индекс на задиране, не по-малко от - 440
 - Товароизносен индекс (ТИИ), не повече от – 0,4 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ❖ За смазване търкалящи лагери на работните ролки на прокатни станове, тежко-натоварени ролкови и сачмени лагери;
- ❖ Тежконатоварени редуктори, винтови предавки и други възли на триене на промишлено, строително, миннодобивно и металургично оборудване, селско-стопанска, пътностроителна, въгледобивна техника и транспортни средства с повишени изисквания към износоустойчивост и работоспособност при високи натоварвания и температури;

Смазки с аналогични свойства и приложение:

*Shell Gadus S3 V220 C 2 (Retinax LX2), MobilGrease XHP222, Texaco Hytex EP2
Верила Лития Терм EP2*

Опаковки: бидон 17 кг,

Срок на годност: 3 години



Производител: UG Lubricants, Кутаиси, Грузия
www.uglubricants.com/