



ООО «РУ НПП Агринол»
Строительная, За,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № **21562** от **10.03.2016**

Масло гидравлическое
Агринол Hydraulic lift-68



ТУ У 23.2-36451680-154:2010 с изм.1

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель:

Кооперация Фармко

Кол-во: 2 по 0,18 т = 0,36 тонн

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		2	
		03.2016	
1 Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с,	61-75	68,92	ДСТУ ГОСТ 33
2 Индекс вязкости, не менее	130	136	ДСТУ ГОСТ 25371
3 Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	0,5-1,0	0,58	ГОСТ 5985
4 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	190	218	ГОСТ 4333
5 Температура застывания, °C, не выше	Минус 38	Минус 38	ГОСТ 20287
6 Плотность при 20°C, кг/м³, не более	900	870	ГОСТ 3900
7 Цвет, единицы ЦНТ, не более	5,5	1,0	ГОСТ 20284
8 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917
9 Зольность, %, не более	0,2	0,12	ГОСТ 1461
10 Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6370
11 Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
12 Склонность к пенообразованию, см³, не более:			По п. 7.3.13 ТУ
- при 24°C, последовательность I	80	80	
- при 94°C, последовательность II	100	90	
- при 24°C после испытания при 94°C, последовательность III	80	80	

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 23.2-36451680-154:2010 с изм.1

Начальник ОТК

Т.В. Горбачева

