



ООО «РУ НПП Агринол»
Строительная, За,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № **22733** от **06.04.2016**

Масло трансмиссионно-гидравлическое

Agrinol UTTO 80W



ТУ У 19.2-32365441-198:2015

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель:

Кооперация Фармко

Кол-во: 6 по 0,18 т = 1,08 тонн

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		6	
		03.2016	
1 Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с, в пределах	9,0-11,6	11,49	ДСТУ ГОСТ 33
2 Индекс вязкости, не менее	140	149	ДСТУ ГОСТ 25371
3 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	226	ГОСТ 4333
4 Температура застывания, °C, не выше	Минус 35	Минус 35	ГОСТ 20287
5 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	3,5	2,5	ГОСТ 20284
6 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917 с доп. п.7.3.6 ТУ
7 Зольность сульфатная, %, не более	1,2	1,1	ДСТУ ГОСТ 12417
8 Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
9 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,0077	ГОСТ 6370
10 Плотность при 20°C, г/см³, не более	0,880	0,870	ГОСТ 3900
11 Щелочное число, мг КОН/г, не менее	8,0	9,52	ДСТУ 5094
12 Трибологические характеристики на четырех шариковой машине трения при (20±5)°C: - показатель износа при постоянной нагрузке 196 Н, мм, не более	0,35	0,34	ГОСТ 9490

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 19.2-32365441-198:2015

Начальник ОТК _____

Т.В. Горбачева

