НИЗКОТЕМПЕРАТУРНА КОНСЕРВАЦИОННА ГРЕС

Смазка пластична ГОИ-54п

(Спецификация № С/1-1/04)

NLGI 3-4

Състав

Минерално масло с нисък визкозитет, сгъстено с церезин с антикорозионна присадка;

Област на приложение

Предназначена е за смазване и консервация на прибори и слабо натоварени възли на триене на механизми, в т.ч. механизми на стрелково оръжие и артилерийски оръдия.
Работоспособна е при температури от **– 40** до **+50°С**.

Основни експлоатационни свойства

Високи защитни свойства. По колоидна и химическа стабилност, водоустойчивост превъзхожда другите низко температурни смазки. Не променя свойствата си при съхранении в продължение на 10 години. Защищава металните изделия от корозия до 5 години.

Наименование на показателя	Норма	Метод на изпитване
1. Външен вид Еднородна маса, светло-жълта до тъмно-кафява на цвят		ГОСТ 3276 п. 3.2
2. Температура на прокапване, °С, не по-ниска от	61	ГОСТ 6793 /ASTM D 566
3. Пенетрация при 25 °С с разбъркване, мм/10	200 - 245	ГОСТ 5346 /ASTM D 217 ГОСТ 3276, п. 3.7
4. Якост на преместване при 40°С, Па (гс/см2), над	150 (1,5)	ГОСТ 7143, метод Б
5. Колоидна стабилност, % отделено масло, не повече от	6	ГОСТ 7142/ASTM D 1742
6. Изпаряемост при 100°С, 1ч, %, не повече от	13	ГОСТ 9566 /ASTM D 972
7. Корозионно въздействие на метали	Издържа	ГОСТ 9.080 п.3.5 ГОСТ 3276
8. Киселинно число мг КОН на 1 г грес	0,6 - 09	ГОСТ 5985 Индикатор-фенолфталеин
9. Съдържание на вода, %	Отсъствие	ГОСТ 2477 /ASTM D 95
10.Съдържание на механични примеси, %, не повече от	0,025*	п. 3.6 ГОСТ 3276

** не се допускат пясъчинки др. абразивни примеси.*

Гаранционен срок на съхранение: *10 години от датата на производство.*

Опаковки: метални бидони по 16 кг

К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530
www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com