

Моторни масла

Premium Group



Опаковки:

- 10 л
- 20 л
- 200 л

10W-40 CI-4



Универсално полусинтетично моторно масло, предназначено за експлоатация на високооборотни четиритактови дизели с различен тип на впрыскване и надув (произведени след 2002). Двигатели със система за рецикулация на отработаните газове (EGR-exhaust gas recirculation).

-25°C +40°C

Температурен диапазон

new



pro

Полусинтетическо

Марка	10W-40 CI-4
Вискозитетен индекс, не по-малко от	140
Кинематически вискозитет при t=100°C, мм²/с	12,5-16,5
Алкално число, мг КОН/г, не по-малко от	9,0
Сулфатна пепел, %, не повече от	1,5
Температура, °C:	
• пламнка, не по-ниска от	205
• на застиване, не по-висока от	-32

- Предотвратява отлаганията и прегряването на частите;
- Увеличва мощността на двигателя за сметка намаляване на хидродинамичните загуби и загубите от триене.
- Ефективно неутрализира агресивните сярсъдържащи компоненти от гориво с повишено съдържание на сяра.
- Съвместимо е със съвременните каталитични системи за отпадни газове.

Съответства:

BMW LL-98, MB-228.3, MAN M3275, Mack EOM Plus, RVI RLD/ RVI RLD-2, Volvo VDS-2/ VDS-3, CAT ECF-1-a, Global DHD-1, Cummins CES20076/ 77/ 78, Jaso DH-1, MTU Type 2, ACEA E7/ E5/ E3/ B3/ B4