

Масло за автоматична трансмисия

Agrinol ATF IID

ТУ У 23.2.2-36451680-134:2010



Състав:

Полусинтетично масло

Експлоатационни свойства:

- ✓ Оптималните фрикционни свойства осигуряват бесшумна работа и плавно превключване на предавките даже при продължителна работа в тежки условия;
- ✓ Защита от образуване на отлагания, а също така и ниска изпаряемост при високи работни температури;
- ✓ Добри нискотемпературни свойства;
- ✓ Надеждна защита от износване и корозия, високи противопенни свойства;
- ✓ Съвместимост с материалите на салниците и уплътненията, използвани в трансмисиите;

Област на приложение:

Agrinol ATF IID е полусинтетично масло за използване в автоматични скоростни кутии, трансмисии, а също и в хидроусилители на кормилното управление на леки и товарни автомобили, автобуси и трактори, пътна и строителна техника, специална техника в съответствие с инструкциите на производителите на тези транспортни средства, където се изискват масла съответстващи на спецификацията на **GM DEXTRON IID**, **Mercon**, **Caterpillar TO-2**, **Volvo 97335**

Показатели на физико-химичните свойства

№	Наименование на показателя	Норма	Метод
1	Цвят на колориметър ЦНТ, единици ЦНТ, не повече от	Червен	визуално
2	Плътност при 20°C, кг/м ³ , не повече от	890	ГОСТ 3900
3	Кинематически вискозитет при 100°C, мм ² /с	7,5+/-0,5	ГОСТ 33
4	Вискозитетен индекс, не по-малко от	150	ГОСТ 25371
5	Показател на износването (D на петното при натоварване от 314 Н), мм до	0,5	ГОСТ 9490
6	Масова част сяра, % не по-малко от	0,4	ГОСТ 1437
7	Пламна температура в открит тигел, °C не по-ниска от	185	ГОСТ 4333
8	Температура за застиване, °C, не по-висока от	-42	ГОСТ 20287

Опаковки:

Пл.туби 0,85 кг (1л), 9 кг (10л), 17,5 кг (20л) и 180 кг

Гаранционен срок:

3 години от датата на производство

К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530

www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com