



## ГРЕС СЪС СГЪСТИТЕЛ КОМПЛЕКСЕН КАЛЦИЕВ САПУН

### ЦИАТИМ 221 силиконова смазка

ГОСТ 9433-80, DIN 51502 KSi1/2N-60

#### СВОЙСТВА

- Работоспособна е в температурния диапазон от **-60<sup>0</sup>** до **+150<sup>0</sup>С** – отлични ниско-температурни свойства;
- **Температура на прокапване, не по-ниска от 200<sup>0</sup>С**
- Водостоустойчива – не се разтваря във вода; При кипене съхранява работните си свойства;
- Висока устойчивост към химикали, не разяжда полимери, гума;
- Устойчива при остатъчно налягане до 666,4 Па

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ❖ За смазване на търкалящи лагери на електрически машини, в системи за контрол и управление с обороти до 10000 мин<sup>-1</sup>
- ❖ За смазване на триещи се свързващи повърхности „метал-метал” и „метал – гума”, работещи под вакуум и остатъчно налягане до 666,5 Па, на пневматични цилиндри с гумени уплътнения
- ❖ Работи добре при търкалящи лагери, не е подходяща за тежко и средно натоварени плъзгащи лагери, основни плъзгачи, редуктори;

#### *Смазки с аналогични свойства и приложение*

Shell Grease 15



® Производител: Агринол, Бердянск, Украйна

[www.agrinol.com.ua](http://www.agrinol.com.ua)