



ОРЪЖЕЙНО КОНСЕРВАЦИОННО МАСЛО РЖ

ОПИСАНИЕ

Оръжейно масло РЖ е универсално масло за почистване, смазване и консервиране на метални повърхности.

Висококачествените суровини и балансираният състав на оръжейното масло са в основата на неговата ефективност и уникални характеристики:

- Не замръзва до -60°C , което позволява безпроблемна работа при ниски температури.
- Не реагира със замърсяване, не образува отлагания;
- Не наранява дърво, пластмаса, гума и лак.
- Прониква в най-малките дефекти и поддържа повърхностите гладки.
- Отстранява остатъците от барут и месинг, разтваря смолисти и нискокачествени масла.
- Почиства и предпазва механизмите, връща оригиналната чистота на каналите и повърхностите.
- Осигурява дълготрайна защита от ръжда при неблагоприятни атмосферни условия.
- Покрива метала с тънък слой, надеждно предпазва от разрушителното действие на влагата за дълго време.
- Премахва отлаганията на въглерод.
- Отстранява ръждата, предпазва от замърсяване.
- Запазва всички метали и предпазва от кондензация на влага.

Използва се за смазване и запазване на всички видове малки оръжия: нарезни, гладки и пневматичн.други.

Маслото съдържа в своя състав специален, уникален полимер от авиационната индустрия VINIPOL. Например, Ballistol, популярен сред ловците, съдържа калиев олеат, който образува утайка по време на естественото изгаряне на маслото по време на работа.

Маслото РЖ задължително преминава теста за защита срещу корозивното въздействие върху металите.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- ✓ Одобрен за използване за всички видове оръжия (виж паспорта на оръжието, раздел Поддръжка - почистване и смазване).
- ✓ Използва се за краткотрайна защита на метални повърхности от корозия, като работно смазочно средство за ненатоварени устройства, работещи при температури до минус 50°C и за почистване на повърхности от нагар.

Отнася се към консервационно-работните масла (масла с инхибитори на корозията). Това е антифрикционно смазочно средство с отлични защитни свойства поради въвеждането на антикорозионни добавки.

Може да се използва в различни индустрии - автомобилна, тракторна, авиационна, лагерна, селскостопанска техника за оперативна защита на части и компоненти и запазване на готовите продукти.

Течните консервиращи смазки, сравнени с пластичните смазки, могат да се използват без нагряване и да се прилагат върху труднодостъпни вътрешни повърхности на продуктите.

Дебелината на филма на течния смазочен материал е около 50 микрона, затова разконсервацията на машините при въвеждането им експлоатация не е задължителна.

Наименование на показателя	Норма
Кинематичен вискозитет, mm ² /s (cSt): - при 50 °, не по-малко от - при минус 50 ° C, не повече от	6,0 1500
Температура на замръзване, °C, не повече	-60
Въздействие на корозия върху металите	0
Защитни свойства, площ на корозионно поражение, %, не повече от: - при повишена относителна влажност и температура на въздуха	0
Съдаежание на вода	0
Масова част от механичните примеси, %, не повече от	0,05

Опаковки: пл.туби 10 л и 20 л, метален варел 170 кг

Срок на годност – 5 години

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул.„Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, 087.9442112; Сливен м.0879.435783
www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com