

Масло за закаляване Агринол Термол

ТУ У 23.2-30802090-082-2008



Състав – нефтени масла с балансиран пакет присадки

Предназначение: Маслото за закаляване **Агринол Термол** е предназначено за студено закаляване на изделия от високовъглеродна и нисковъглеродни стомани, конструкционни и легирани стомани с цел получаване на високи стойности на твърдост и желана структура и чистота на повърхностите. Работна температура на маслото 50 – 100°C;

Свойства:

- стабилно ниво на вискозитет (влияе на загубите на масло при извличане на детайлите от ваната)
- висока устойчивост на изпарение (може да се използва в открити вани);
- миешки и противопенни свойства;
- отсъствие на вода (влияе на разпенването на маслото, създава нееднородност на повърхността на закаляваните детайли

Наименование на показателя	Агринол Термол
Кинематически вискозитет при 40°C, мм ² /с	25 - 36
Киселинно число, мг КОН/г, не повече от	0,5
Пламна температура в открит тигел, °C, не по-ниска от	180
Коксуемост, %, не повече от	0,25
Цвят, единици ЦНТ, не повече от	7
Масова част, %, не повече от: • механически примеси • вода	0,026 отсъствие
Стабилност срещу окисляване (показатели на окисленото масло): • загуба на маса, %, не повече от • кинематически вискозитет при 40°C мм²/с в пределите • коксуемост, %, не повече от • Пламна температура в открит тигел, °C, не по-ниска от	7 24 - 40 0,45 180

Опаковки: метален варел 180 кг

Гарантиран срок на годност: 5 години от дата на производство;

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; м. 089442112, Сливен моб.0879.435783 www.pharmacobg.com,
www.pharmco-shop.com