

Универсални тракторни масла

Special Group STOU

Опаковки:

- 1 л
- 4 л
- 5 л
- 10 л
- 20 л
- 200 л

STOU SAE 10W-30,
STOU SAE 10W-40



Полусинтетическо

Agrinol STOU — серия универсални масла клас STOU (Super Tractor Oil Universal) за използване в двигателите, в това число с турбонадув, механически трансмисии и хидросистеми (хидро- и турбомуфи) на трактори и друга селско-стопанска и строителна техника. Подходящи са за използване в „мокри“ спирачки на съвременната спец-техника.

Марка	STOU 10W-30	STOU 10W-40
Вискозитетен индекс, не по-малко от	135	
Кинематически вискозитет при $t=100^{\circ}\text{C}$, mm^2/s	9,3-12,5	12,5-16,3
Алкално число, мг КОН/г, не по-малко от	9,0	7,5
Сулфатна пепел, %, не повече от	1,5	
Температура, $^{\circ}\text{C}$:	200	205
• пламна, не по-ниска от	-32	-32
• на застиване, не по-висока от		

В сравнение с минералните масла клас SAE 15W-40:

- осигуряват до 20% по-нисък расход на угар;
- икономисват до 2,5% гориво за сметка на бързото постъпване в точките на смазване и бързото подгриване на двигателя; снижава „студеното“ извощване на механизмите;

В сравнение с трансмисионните масла клас SAE 80W:

- намаляват до 1,5% загубите в трансмисията;
- осигуряват бесшумна работа по време целия експлуатационен период

Съответствуват на:

Двигатели: API CG-4, ACEA E3, SAE J300, 10W-30, 10W-40, MAN 271*. Трансмисии: SAE J306, 75W-80, 75W-90, API GL-4/ GL-5 в тракторях*, ALLISON C-4, CAT TO-2, FORD M2C159 B/ C; John Deere JDM J 20 C; MFM1135, 1139 ZF TE-ML 06A. Хидросистеми и турбомуфи: ISO VG46/ 68/ 100, DIN 51524.2/ 3 HLP/ HMLP-D, AFNOR NFE 48603 HM. * без HOLMER, само Agrinol STOU 10W-40