



TRANSMISSION SAE 85W-140 GL-5

ТУ У 23.2-30802090-120:2009

GL-5 SAE-90

Състав:

Смес от минерални масла и пакет присадки подобряващи вискозитетните, противозадирни и защитни свойства на маслото. Повишени противозадирни и противоизносни свойства.

Основни експлоатационни свойства:

- ✓ Отлична температурна стабилност и устойчивост на високотемпературно окисление, устойчивост на механична деструкция;
- ✓ Добра защита от корозия, приплъзване, високотемпературно задиране, износване вследствие на ниските скорости/високите натоварвания.

Приложение:

Използва се като универсално трансмисионно масло за смазване механически трансмисии с всички видове зъбни предавки, включително хипоидни. Могат да се използват в водещите мостове и предавателните кутии на леки и товарни автомобили, трактори и друга подвижна техника работещи в най-сурови условия на експлоатация, където са препоръчват масла ниво GL-5.

Физико-механически свойства

№	Наименование на показателя	Норма
1	Плътност при 20 ⁰ С, кг/м ³ , не повече от	897
2	Кинематически вискозитет при 100 ⁰ С, мм ² /с, не по-малко от	24
3	Вискозитетен индекс, не по-малък от	95
4	Трибологически характеристики на ЧСМ при (20+/-5)0С - Натоварване на заваряване, Н, не по-малко от - Индекс на задиране, Н, не по-малко от	4136 588
5	Температура, ⁰ С - Пламна в открит тигел, не по-ниска от - На застиване, не по-висока от	220 минус 20
6	Масова част на сярата, % не по-малко от	1,0

Опаковка

пл. туби туби 17,5 кг (20л) и варел 180 кг;

Гаранционен срок: 5 години от дата на производство

К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530

www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com