

Универсални тракторни масла

Special Group UTTO



Опаковки:

- 1 л
- 4 л
- 5 л
- 10 л
- 20 л
- 200 л

UTTO 80W, 85W



–5°C +30°C

Температурен диапазон

new

pro



Полусинтетическо

Универсалните трансмисионно-хидравлични масла (Universal Tractor Transmission Oil) се използват в комбинираните предавки (трансмисия/хидравлика), включително („мокрите“) спирачки на автотракторна селскостопанска и друга специална техника. Възможно е да се използват в различните хидравлични механизми. Наличието на специални добавки позволява да се намали шумността на работата на силовата установка.

Марка	UTTO 80W	UTTO 85W
Вискозитетен индекс, не по-малко от	140	135
Кинематически вискозитет при $t=100^{\circ}\text{C}$, mm^2/s	9,0-11,6	12,0-13,5
Алкално число, mg KOH/g , не по-малко от	8,0	
Сульфатна пепел, %, не повече от	1,2	
Температура, $^{\circ}\text{C}$:	200	210
• пламна, не по-ниска от	-35	-30
• На застиване, не по-висока от		

- Высоки противоизносные и противозадирные свойства.
- Отличная устойчивость на окисление и термическая деструкция.
- Совместимы с материалами на уплотнениях.
- Гарантированная защита от коррозии.
- Минимальный шум в «мокрых» спирачках.

Съответстват на:

Тансмисии: API GL-4, SAE J306C 80W 85W, SAE J300 10W-30 20W-40, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F, Allison C3/ C4; Caterpillar TO-2, John Deere JDM J 20 C; Ford M2C 134 O' D, M2C 86 B/ C; Хидросистеми и турбомуфи: ISO VG46/ 68/ 100, DIN 51524.2/ 3 HLP/ HLP-D