

AVIKS HI – THERM 400

Високотемпературна специализирана синтетична грес

Високотемпературна специализирана синтетична смазка е предназначена за смазване на компоненти на индустриално оборудване (лагери на циркуляционни вентилатори на газови пещи тип BN, механизми на конвейери и тунели на сушилни пещи и др.).

Това е синтетично масло, съгъстено с неорганичен съгъстител с добавка на антиоксидант, антифрикционна, противоизносна добавка и модифициран графит. Има високи експлоатационни и противоизносни свойства при температури от минус 40⁰ до 400⁰ С.

Приложение



AVIKS HI-THERM 400 е предназначен за смазване на търкалящи лагери и други компоненти на индустриално оборудване (циркуляционни вентилатори на газови пещи тип BN, механизми на конвейери и тунели на сушилни и др.). Грес за широк температурен диапазон с удължен експлоатационен живот. При работни температури до +400⁰ С смазката не се разめква и не предизвиква изтичане на смазката. AVIKS HI-THERM 400 е идеален за използване при приложения с висока температура.

Преимущества

- има добри смазочни свойства и намалява износването на лагерите;
- има ниска летливост, висока механична стабилност;
- има отлични антикорозионни свойства.
- при работни температури до +400 С, смазката не се размеква и не предизвиква изтичане на смазката.
- нетоксична

Опаковка

Кутия 0,8 кг
Барабан 18 кг

Физико-химически показатели

Наименование на показателите	Стандарт	AVIKS HI- THERM 400
Означение	DIN 51502	KP1/2U-40
Цвят		Черен
Състител		Неорганичен (Si)
Тип на базовото масло		Синтетично
Твърд лубрикант		Колоиден графит
Температура на приложение °C		От -40 до 400
Клас по NLGI	DIN 51818	1 / 2
Пенетрация след разбъркване при 25 °C, 0,1 мм	ISO 2137	265-310
Кинематически визкозитет на базовото масла при 40 °C, cSt	DIN 51562	460
Колоидна стабилност,% отделено масло, не повече от	ГОСТ 1742	12

Аналози

- ✓ Смазка Терма
- ✓ Смазка Agrinol Термол 1

Указания по приложение

Смазката се използва за първоначално запълване на лагерите

Срок на годност и съхранение

3 години от дата на производство при условия на съхранение на продукта в херметично закрыта тара в сухо место.

Мерки за безопасност при използване

Смазката не съдържа токсични компоненти. При съхранение, транспорт и приложение на този продукт и необходимо да се съблюдават правилата на техниката за безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда.

