ТОО «АВИКС ГРУП»
020000, РК, Акмолинская область, г.Кокшетау,
Промышленная зона СЕВЕРНАЯ,
проезд 3,строение 5 А
+7 7162 41 10 03
+7 701 760 95 74
+7 701 032 75 80
www.aviksgroup.kz

AVIKS Lithium Grease BLUE
многоцелева противозадирна пластична грес за високи температури

AVIKS Lithium Grease BLUE е многоцелева пластична смазка на основата на високоиндексно минерално масло, сгъстено с литиев сапун. Пакетът присадки придава на смазката отлична устойчивост на окисление при високи температури, противоизносни и антикорозини свойства. Смазката особено се препоръчва за натоварени лагери, работещи в условията на повишени температури.

Приложение



AVIKS Lithium Grease BLUE е предназначена за смазване на тежконатоварени лагери в:

- леярско оборудване
- вибрационно оборудване;
- миннодобивно оборудване;
- трошачки
- ролкови транспортьори;
- автомобилни колесни лагери;

AVIKS Lithium Grease BLUE е **идеална за използване в централизирани системи на смазване .**

Предимства

- **Отлична механическа стабилност в условия на вибрации**

Консистенцията на смазката се запазва в течение на дълго време под въздействието на силна вибрация;

- **Подобрени противозадирни свойства**

Отлична носеща способност;

- **Добра водоустойчивост**

Смазката осигурява продължителна защита даже под въздействието на голямо количество вода;

- **Висока температура на прокапване**
- **Дълъг срок на работа под въздействието на високи температури**
- **Ефективна защита от корозия**

Предотвратява излизането от строя на лагери от въздействието на корозия.

Опаковка

- ✓ еврокартуш 0,38 кг
- ✓ кутия 2,0 кг
- ✓ кутия пластмасова 5,0 кг
- ✓ кутия пластмасова 10,0 кг
- ✓ бака метална 18,0 кг
- ✓ варел метален 180,0 кг

Физико-химически показатели

Наименование на показателя	Стандарт	**AVIKS Lithium Grease BLUE**
Цвят		Тъмно син
Сгъстител		Литиев сапун
Тип на базовото масло		Минерално
Работна температури, °C		-30…+160
Клас по NLGI	DIN 51818	2
Пенетрация след разбъркване при 25 °C, 0,1 мм	ISO 2137	265-295
Кинематически вискозитет на базовото масла при 40 °C, cCт	DIN 51562	220
Температура на прокапване, °C	ISO 2176	>190

Указания за използване

Смазката се нанася чрез централизирана система на смазване или чрез такаламит;

Срок на годност и съхранение

Минималният срок на годност на смазката е 3 години от датата на производство при съхраняване в херметично затворена оригинална опаковка на закрито, сухо място.

Мерки за безопасност при използване

Смазката не съдържа каквито и да са токсични компоненти. По време на съхранението, транспортирането и приложението на този продукт е необходимо да се спазват правилата по техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. ИЛБ на смазката се предоставя при поискване.

Допълнителна информация

Препоръки за приложение на смазочните материали в области, не посочени в дадения информационнен лист, могат да бъдат получени от представителя на «АВИКС ГРУП».