

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА ПРОДУКТА**AZMOL MOLY CV**

AZMOL MOLY CV – универсална литиева грес с молибден дисулфид за работа при свръхвисоки натоварвания. Препоръчва се за защита от износване, корозия, отмиване от вода и високотемпературно окисление. Молибден дисулфидът придава допълнителна износоустойчивост в условия на приплъзване и вибрации.

Използва се за смазване на тежконатоварени триещи се повърхности, шарнири и шенкели в автомобилните шасита, подвижни механизми, селскостопанска и строителна техника и друго тежко натоварено оборудване

AZMOL MOLY CV осигурява:

- изключителна механическа стабилност (работа в условия на вибрации);
- висока носеща способност (твърдите противозадирни присадки предотвратяват заклининването в случаите на високи динамически натоварвания);
- подобрена защита от корозия на възлите на системата, даже при оводнена грес;
- защита на оборудването и удължение срока му на служба, намаление разходите за обслужване и подобряване общата ефективност на оборудването.

Отговаря на изискваният:**DIN 51502; KPF2K-40; NLGI 2****ТИПИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Наименование на показателя	AZMOL MOLY CV	Метод на изпитване
Състител	Li	
Цвят	черный	
Температура на приложение, °C	-40 / +130	
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм, в границите на	265-295	ГОСТ 5346 ASTM D 217
Температура на прокапване, °C, не по-ниска от	190	ГОСТ 6793 ASTM D 2265
Изпитание на ЧСМ: - натоварване на заваряване, Н, над	4900	ГОСТ 9490 ASTM D 2596
Вискозитет на базовото масла при 40°C, мм ² /с	100	ASTM D445