

HYDRAULIC OIL PLUS

биоразградими хидравлични масла

Описание

Hydraulic Oil PLUS е висококачествено напълно синтетично хидравлично масло, получено чрез смесване на наситени и ненаситени естери. **По ISO 15380 клас HEES**. **Hydraulic oil PLUS** има отлични смазочни характеристики, отлична термоокислителна стабилност и перфектни характеристики при работа при ниски температури. Също осигурява чудесен температурен обхват. Дава възможност за дълги интервали на смяна на маслото (удължен живот на интервалите на пълнене).

HO PLUS се достъпни във вискозитетните класове VG22, VG32, VG46, VG68, и VG100.

Приложение

Hydraulic oil PLUS е разработен за хидростатични и хидродинамични механични части на машините. Биоразградимостта и нетоксична природа прави тези хидравлични масла отличен избор, там където изтичане или разлив може да доведе до замърсяване на чувствителни за околната среда райони (горски стопанства, хидроелектрически централи, подвижна наземна техника, селско-стопанска индустрия и др.)

Характеристики:

- Чудесно смазване;
- Перфектни противоизносни свойства
- Нетоксичност;
- Отлични свойства при ниски температури;
- Отлична термоокислителна стабилност;
- Лесна разградимост;
- Прекрасна защита против ръжда и корозия;
- Отлични температурни обхвати;
- С противоположни добавки;

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hydraulic Oil PLUS ISO VG 22

Параметри	Единици	Метод	Стойност
Плътност при 15°C	kg/m ³		900-910
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	22
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	> 5,2
Вискозитетен индекс			210
Корозия върху мед при 100°C		ASTM D 849	1a
Точка на течливост	°C	ASTM D 97	< - 40
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D 92	> 260
Биоразградимост (в рамките на 21 дни)	%	CEC-L-33-A-93	> 90

Опаковка: туби 20 кг

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; www.pharmcobg.com