



BESSIL F-100 / F-10000

КЛАС Н-1 NSF СИЛИКОНОВИ МАСЛА ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Предназначени за смазването на всякакви механизми работещи със синтетични масла при високи температури и в присъствието на вода и замърсяващи агенти. Използват се като топлопроводими масла в циркулиращите или вани системи.

СВОЙСТВА:

Висока устойчивост на температури.
Устойчивост на екстремни температури.
Ниска степен на вариация във вискозитета с температурата.
Ниска степен на изпаряване.
Добри свойства срещу разпенване.
Устойчивост на окисление.
Висока устойчивост на химикали.
Отблъсква водата.
Добра смазочна способност.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ръчно нанасяна или чрез използване на централизирани смазочни системи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Обичайните изисквания свързани с употребата на смазочните материали. Дръжте опаковката затворена, за да се избегне замърсяване. Не смесвайте с различни естествени продукти. Силиконовите масла не са съвместими с процесите по обработка на повърхности. Да не се използват в инсталации за боядисване или други процеси за обработка на повърхности.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BESSIL	F-100	F-10000
* Естество на базовото масло	Силикон	
* Цвят	безцветно	
* Вискозитет при 25°C	250-400 cSt	9000-10000 cSt
Пламна температура °C	> 300	
Плътност при 25°C	0,970 gr./ml.	0,973 gr./ml.
Коефициент на разширение	$9,45 \times 10^{-4}$	
Проводимост на топлина, °C	$3,8 \cdot 10^{-4} \text{ W/m}$	

(*) определени стойности

Опаковки: F-100 спрей опаковка 335мл, туби по 5л, 50л
F-10000- туби по 5л

Срок на годност: F-100 спрей една година в оригинални опаковки F-100 и F-10000
4 години в оригинални опаковки.