



BESLUX RAMCA 220

СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНО СМАЗВАНЕ

Синтетично масло предназначено за смазването на верижни системи, болтове и ролкови вериги, подвижни ленти, ленти за боядисване и всички други механизми действащи при високи температури (до 230° C). Подходящо за централизирани смазочни системи в стъklarската индустрия, вериги във пещи в металографската и текстилната промишленост, лагери и ролкови лагери в маслени вани или циркулиращо смазване на сушилни барабани в хартиената и картонената промишленост.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДИМСТВА

BESLUX RAMCA 220 е светло оцветено синтетично масло демонстриращо добър ефект на устойчивост и добра пенетрация, с добър влагозадържащ капацитет по металните плъзгащи повърхности. Създаденият филм е с добър афинитет към металите. **BESLUX RAMCA 220** е химично стабилно, с малко остатъците при изпарение. Може да издържи на високи температури през дълъг период от време и е отличен инхибитор на износване, добър смазочен материал срещу влиянието на финишните продукти в текстилната индустрия. При високи скорости не се разпръсква и не оставя петна. **BESLUX RAMCA 220** поддържа повърхностите и веригите чисти с последователно намаляване на разходите по смазване, осигуряващо по-дълги цикли на почистване и по-ниски разходи за смазването, по-ниска консумация на енергия; помага на студеното стартиране на машината. Видът на веригата определя смазочната система и условията на поддръжка, както и циклите на повторно смазване също и количеството, което трябва да се нанесе.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

BESLUX RAMCA 220 може да се използва с автоматични, циркулиращи системи за смазване, капване, нанасяне с четка и др. **ВНИМАНИЕ** За постигане на оптимални резултати то трябва да се прилага на чисти вериги. Когато се полага върху замърсени вериги, смазочните условия ще се подобрят при намаляване на остатъците, но интервалите на повторно смазване ще са по-кратки.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ISO Вискозитетен Клас;	ISO VG 220
Вискозитет, cSt при 40°C	200/240
Вискозитетен Индекс	125 MIN
Плътност при 15°C; gr/ml	0.918
Точка на пламване, °C, MIN	250
Точка на замръзване, °C, MAX	-21
Корозия на мед 3 часа /100°C	1 а
Киселинен Индекс mgKOH/gr	0.45

Опаковки: спрей флакони по 450 мл, 12 фл/кашон; туби по 25 л

Срок на годност – 1 година в спрей флакон и 4 години в туби

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. "Мечников" №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615; София т/ф 02.9714530, м. 0879442112; www.pharmacobg.com