



BRADOL АНТИФРИЗ 50% ЧЕРВЕН

ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ С УДЪЛЖЕН ЖИВОТ ЩАДЯЩА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

BRADOL АНТИФРИЗ 50% ЧЕРВЕН е антифриз с високи експлоатационни характеристики, предназначен за директно използване, съдържащ най-съвременните органични присадки. Осигурява продължителна, не изискваща обслужване защита на охлаждащата система на автомобили, селско стопанска и комунална техника, стационарни системи. Предотвратява корозията на всички видове метали налични в охладителните контури.

СВОЙСТВА

- Точка на замръзване по-ниска от -37°C осигурява ефективна защита до температури на околната среда около -39°C под нулата
- Точка на кипене при 136°C и налягане от 138 kPa, което предотвратява кавитацията и прегряването. Превъзходна антикорозионна защита, предотвратява ръжда. Не почернява преждевременно. Съдържа добавки срещу накип.
- Формулиран е само с моно-етилен гликол (MEG). Не съдържа други видове гликоли. Без амини, нитрити, фосфати и силикати.
- Не е запалим. Не оставя отпадъци, не задръства филтри. Инертен е към гума и еластомери. Не се разпенва.

- Дълъг живот. Следните справочни данни могат да се приемат като ориентир:

- Камioni, Автобуси и Комунална техника: 650.000 Km (или 8.000 часа)
- Леки коли: 250.000 Km (или 2.000 часа)
- Стационарни двигатели: 32.000 часа (или 6 год.)

като цяло се препоръчва да заменят продукта на 5 год. ако посочените пробег в км или часове не са достигнати.

- Удължава живота на помпите, термостатите и радиаторите, избягват се скъпо струващи повреди.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА

Охлаждащият контур се изпразва при спрян двигател, а после се запълва с BRADOL АНТИФРИЗ 50% ЧЕРВЕН. Двигателят се пуска за няколко минути и се долива до марката.

Поради високото качество на **BRADOL АНТИФРИЗ 50% ЧЕРВЕН**, въпреки, че е напълно съвместим и смесим не се препоръчва да го смесвате с вода или други антифризи, тъй като отличните му характеристики могат да се влошат драстично..

Ако се налага да се почисти замърсен охладителен контур не се препоръчва да използват други продукти освен BRADOL АНТИФРИЗ 50% ЧЕРВЕН. Ние препоръчваме след изпразване на охладителния контур да са налее продукт при работещ двигател в течение на няколко минути, след което да се изпразни за да се премахнат онечистванията и накрая да се зареди антифриза.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реална концентрация %	50% $\pm$ 0,5
Рефрактометричен индекс 20°C	1,3850 - 1,3870
pH	7,00 - 8,70
Плътност при 20°C	1,075
Точка на замръзване	$-37,5 \pm 1,0$
Практическа защита	-39°C
Външен вид	Челвена прозрачна течност
точка на кипене (при 138 kPa)	136°C

28/11/2013
Pág. 1/2



НИВА НА КАЧЕСТО

Стриктната технология на формулиране и използваните добавки гарантират на BRADOL АНТИФРИЗ 50% ЧЕРВЕН съответствие с изискванията на множество международни стандарти и спецификации на производители на транспортни средства и промишлено оборудване, които описваме по-долу:

Международни стандарти

AFNOR	NFR 15-601	MIL Belgium	BT-PS-606 A
ASTM	D3306 / D4656 / D4985	MIL France	DCSEA 615/C
BRB	BR637	MIL Italy 1415b	
BS	6580	MIL Sweden	FSD 8704
FVV	Heft R443	ÖNORM	V5123
JASO	M325	OTAN	S-759
JIS	K2234	SAE	J1034
KSM	2142	UNE España	26-361-88/1

Спецификации на производители

ADE	
BEHR	
DAF	74002
MB-Approval	325.3
DETROIT DIESEL	
DEUTZ	0199-99-1115(2)
DEUTZ-MWM	0199-99-2091(4)
FORD	WSS-M97B44-D
	CMR 8229
GM	6277M (+B040 1065)
	QL 130100
ISUZU	
JEMBACHER	
KAROSA	
KOBELCO	
KOMATSU	07.892 (2001)
LEYLAND TRUCKS	DW032454003
LIEBHERR	MD1-36-130
VW 774 (type D)/G12	

28/11/2013
Pág. 2/2