



ГРЕСИ СЪС СГЪСТИТЕЛ ЛИТИЕВ САПУН

AGUILA N.70 EP 2

литиева грес за лагери и натоварени механизми

DIN 51825 KP2K-30

СВОЙСТВА:

- Работоспособна в широк температурен диапазон, устойчивост при температури до **+130°C**;
- **Температура на прокапване, не по-ниска от 180°C**;
- Натоварване на срязване, не по-малко от 400 кг
- Добра издръжливост на ударни натоварвания и вибрация; не протича от лагери-те подложени на такива натоварвания;
- Много добра устойчивост на водното действие, отличен капацитет на уплътняване и отлични свойства против ръжда и корозия в тежки среди със сравнително висока влажност;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ❖ Смазка със средна консистенция за общо промишлено приложение; идеална за централизирани системи на смазване;
- ❖ Специално формулирана за смазване на оборудване в стоманената индустрия продължително леене, валцуване и др.
- ❖ За смазване на търкалящи и плъзгащи лагери
- ❖ Лагери на електромотори – смазка със средно твърда консистенция, препоръчва се за смазване лагерите на електромоторите
- ❖ Лагери на водни помпи;

Смазки с аналогични свойства и приложение:

Prista Lithium EP 2; Вепула Литумя EP 2; Shell Gadus S2V220 2 (Alvania LP 2); Mobil Mobilux EP 2, Texaco Multifak EP 2

Опаковки: картуши 0,4 кг, бидон 18 кг, варел 180 кг

Срок на годност: 4 години



BRUGAROLAS, S.A. 08191 RUBI (Barcelona), Spain

www.brugarolas.com

К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530

www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com