



AGUILA BESMOLY CE

Удължен живот на смазването на лагерите

Минерална грес със съгъстител литиев сапун с антиизносни, антиокислителни добавки с високо съдържание на добавени твърди лубриканти.

Приложение:

Грес **AGUILA BESMOLY CE** е предназначена за смазване на лагери работещи при средни и средно ниски скорости, както и за всякакви силно натоварени и работещи при високи температури механизми. Специална грес за електрически спирачки, втулки и тежко натоварени механизми, лагери и механизми в градинска техника;

Свойства

- Твърдите лубриканти подобряват капацитета при високи температури при силни натоварвания и придават антиизносващи свойства;
- Много добра устойчивост на механична работа;
- Водоустойчив;
- Защищава от корозия;
- Работни температури от -20° + 120° C (пикова температура 140° C)
- Устойчивост на най-големите натоварвания.
- Химическа устойчивост.
- Резистентност към окисляване;
- Дълъг живот на смазочния филм;

Внимание:

- Обичайните при работа и използване на смазочни материали.
- Дръжте кутията затворена, за да избегнете замърсяване.
- Не смесвайте с различни по природа греси.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Цвят	Черен
Тип на съгъстителя	Литиев
Базово масло	Пречистено минерално
Твърди лубриканти	Високо съдържание
NLGI клас на консистенция	Клас 2
Температура на прокапване, $^{\circ}$ C	мин. 180
Пенетрация при 25° C	
- Отработена (0,1 мм)	265-295
- Работна 60w (0,1мм)	265-295
- Работна 10^5 w (0,1 мм)	макс +45

Тест на 4CM Натоварване на заваряване, кг	мин. 400
EMCOR тест за корозия	Степен 0
Корозия на мед, 100 ⁰ C	Макс 1b
Устойчивост на вода	Степен 0
Измиване с вода, 38 ⁰ C, %	Макс 4
Работен температурен диапазон, ⁰ C	От -20 до +120
Върхова температура, ⁰ C	140

Опаковки – пл.туба 0,125мл, 5 кг, бидон 18 кг

Срок на годност – 4 години