



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

G. BESLUX ATOX TF-S

ВИСОКОФУНКЦИОНАЛНА, СИНТЕТИЧНА ГРЕС С “ТЕФЛОН®” АТОКСИЧЕН ЛУБРИКАНТ

ОПИСАНИЕ:

Високофункционален смазочен материал със синтетично масло притежаващо висока термална устойчивост. Има висока термична стабилност и устойчивост на стареене и отличен смазочен капацитет. Съдържа “Тефлон®” твърди смазочни материали, които намаляват коефициента на триене.

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Всеки вид механизъм работещ в широк температурен диапазон от -40° C до 180° C
- Лагери работещи при висока температура: 180° C (макс 200° C)
- Плъзгачи, вериги, оси на шарнири и всички видове механизми в ХВП.
- Лагери със средно до висока скорост: Dn = 500.000
- Пластмаси и смазване на контакти на пластмаса метал.
- Смазване на лагери в пещи на ХВП.
- Всякакви механизми изискващи смазване с “Тефлон®”

ПРЕДИМСТВА:

- Отлична термална стабилност
- Отличен смазочен капацитет
- Твърди смазочни материали с продължителен живот “Тефлон®”
- Добра съвместимост с еластомери и пластмасови материали
- Грес с хранителен Клас, USDA H-1



СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят	Бял
Състител	Неорганичен
Работна пенетрация 60 w (ASTM D-217) 0.1 mm	250 – 280
Точка на прокапване (ASTM D-56)	300 °C

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4 ЧСМ (IP-239)	
✓ Натоварване на срязване , min	400 kgf
✓ Диаметър на задиране 1ч/40 кг, max	0.6 mm
Етсог тест корозия (DIN 51802) max	0 / 0
Корозия мед при 100 ° C (ASTM D-4048)	1 b
Устойчивост на окисляване при 100° C (ASTM D-942)	0.5 kg/m ²
Загуба при изпарение 100 ° C (ASTM D-972)	1 %
Отмиване вода при 90° C (DIN 51807) max	1
Отделяне на масло при 40° C (DIN 51817) max	3 %
Динамичен вискозитет при 25° C (Haake)	2.800-4.500 mPa.s
Температурен диапазон	-40° до 180° C

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. "Мечников" №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; www.pharmcobg.com