

BESLUX GRAFOL AL PASTE

СВОЙСТВА:

- Специален продукт предназначен за приложение при много високи температури при наличие на корозия, точкова корозия и задирване на сглобки.
- Защищава от корозия, задирване и т.н.
- Улеснява сглобяването и разглобяването на частите.
- Позволява запазване на частите и намаляване на разходите по поддръжка.
- Удължава експлоатационния живот.
- Издържа на температури до **+ 1180°C**

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Специален продукт предназначен за приложение при много високи температури при наличие на корозия, точкова корозия и задирване на сглобки. Използва се като противозадирна и антикорозионна паста за защита на всички видове болт-гайка съединения, зъбни съединения и др.

Използва се като противополопчива паста при отливане на алуминий.

ПРИЛАГАНЕ:

С четка, потапяне или масльонка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Обичайните ограничения свързани с боравенето със смазочни материали.
- Избягвайте прекомерно гресирание, както и прекалено чести периоди на повторно смазване.
- Дръжте опаковките затворени, за да се избегне замърсяване
- Не смесвайте с различни минерални греси.

ФИЗИКОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят	сив
Състител	Неорганичен
Естество на базовото масло	Минерално
Твърд смазочен продукт	Алуминиев прах
Пенетрация при 25 °C, cP, x 0,1 mm	250-270
NLGI клас	2/3
Работна пенетрация 60w, x0,1 mm	250-270
Точка на прокапване, °C, над	300
Плътност 25°C, g/ml	1,15-1,20
Устойчивост на вода 3 часа/90°C	Максимално 1
Работна температура, °C	-15/1180

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Опаковка: кутия от 1 кг и бидон 25 кг

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; м 0879442112

www.pharmacobg.com www.pharmco-shop.com