



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ **G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3 S**

ВИСОКОЕФЕКТИВНА СМАЗОЧНА ПАСТА

BESLUX TRIBOPASTE L-2/3S е разработена по най-съвременна смазочна технология и е създадена за смазването на механизми подложени на бавни движения, високи натоварвания, включително шокови. Предлага доживотно смазване и отлична защита от точкова корозия.

ОСНОВНИ ПРЕДИМАСТВА:

- ✓ Висока устойчивост на точкова корозия.
- ✓ Отличен смазочен капацитет.
- ✓ Широк температурен диапазон (- 40 до 150°C).
- ✓ Сухо смазване до 400°C.
- ✓ Висока прилепчивост.
- ✓ Доживотно смазване.
- ✓ Отлична устойчивост на високо натоварване.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА:

- ✓ Вдлъбнати сглобки.
- ✓ Механизми със сачмени сглобки.
- ✓ Многофункционална паста за сглобяване.
- ✓ Монтиране на валове, болтове и др. навсякъде при налични проблеми с корозията.
- ✓ Смазване на втулки и плъзгащи се лагери.

ВНИМАНИЕ:

- ✓ Обичайните ограничения свързани с употребата на смазочни продукти.
- ✓ Дръжте опаковката затворена, за да се избегне замърсяване.
- ✓ Не смесвайте с други греси.

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сгъстител (вид сапун)	Литий	
Естество на базовото масло	Синтетично	
Неработна пенетрация при 25°C, x 0,1 mm	(ASTM D-217)	235-265
Работна пенетрация 60W, x 0,1 mm	(ASTM D-217)	245-275
Динамичен вискозитет при 25°C, mPas	(G047)	4500-7500
Температура на прокапване, °C		Min. 200
Налягане на потока при -40°C, mbar	(DIN 51805)	Max. 1400 mbar

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят	Бял	
Плътност при 25°C, gr/cm³	-	1,16
Налягане на потока при -35°C, mbar	(DIN 51805)	505
ЧСМ	(IP-239)	
✓ Натоварване на срязване, kg	-	>500
✓ Диаметър на задиряне 1'/80 kg, mm	-	0,42
SRV, 300 N, 1,2 mm, 15 Hz, 50°C, 1hr	-	
Коефициент на триене минимум	-	0,106
Коефициент на триене максимум	-	0,108
Коефициент на триене	-	0,106
FAFNIR тест (точкова корозия)	(ASTM D-4170)	
Загуба на тегло, %	-	0,005
Корозия	-	0
Температурен диапазон, °C	-	-40 до + 150 Сух филм до + 400

Опаковки: метални кутии по 1 и 5 кг, метални варели по 45 и 185 кг

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, **София** т/ф 02.9714530, 087.9442112; **Сливен** – м.0879.435783
www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com