



BESLUX BESSIL EH-3

СИЛИКОНОВА ГРЕС, РАЗРАБОТЕНА ЗА СМАЗВАНЕ НА КРАНОВЕ И КЛАПАНИ

Описание:

BESLUX BESSIL EH-3 е с пастообразна консистенция, разработена от високовискозитетно силиконово масло и неорганичен съгъстител.

***BESLUX BESSIL EH-3** е смазочна грес сертифицирана с NSF Registration No.132165 в клас H1.*

Предимства

- Много дълъг живот на работа на смазочния филм;
- Превъзходни свойства в гореща вода;
- Отлична устойчивост на високи температури, вода и пара, както и на различни химически агенти (ацетон, гликол, глицерин, етилови и метилови алкохоли).
- Абсолютно неразтворима във вода;
- Подходяща за използване в хранителната промишленост;
- Одобрена за контакт с питейна вода;

Типични приложения

- за смазване на уплътнения и гарнитури, пластмасови части за кранови и клапанни системи, уплътнения за стъклени инструменти, както и в ХВП;
- за смазване във водни помпи, мембранни и лопаткови помпи;
- смазване на детайли от пластмаси и еластомери движещи се срещу метал;
- като диелектрична (изолираща) паста;
- за смазване на плъзгащи се метални части в телескопичните стрели на кранове

Характерни свойства

Характеристики	Стойности	Единици	Изпитания
Вид на базовото масло	Силиконово масло		
Вискозитет на базовото масло при 40°C	3000	cSt	ISO 3104
Съгъстител	неорганичен		
Цвят	Бял		
Клас по NLGI	3		
Устойчивост на вода 3 ч./90°C	0	grade	ISO 2137

Налягане на флуида при -35°C	под 500	mbar	
EMCOR корозия	0	grade	
Температура на процапване, °C	над 300	°C	ISO 2176
Температурен диапазон	- 35 до + 200	°C	

Опаковки: кутии по 0.25 и 5 кг; бидони 18 кг и 45 кг

Гаранционен срок на съхранение - 4 години