



BESLUX KOMPLEX M-2

Описание:

Състав: високо пречистено минерално масло съгъстено с органичен съгъстител и и прибавени EP, антиокислителни и противокорозионни присадки;

Свойства:

- Превъзходно поведение и стабилност при температури; Слаба промяна на консистенцията спрямо промени на температурата;
- Висока работна механична стабилност;
- Много добро поведение към вода и при отмиване с вода;
- Дълготраен ефект на смазване; не прокапва, не приплъзва; Дълъг период на релубрикация; по-малка консумация; икономичност;
- Отлична уплътнителна способност, която предотвратява замърсяването с частици;
- Отлична изпомпваемост в широк температурен диапазон;
- Дълъг живот на смазочните качества (*Long Life Grease*)
- Фин смазочен филм, намаляващ прилепването на абразивни частици
- Отлично съотношение Цена – Качество

Приложение

Грес **BESKUX KOMPLEX M-2** е предназначена за смазване на механизми работещи в тежки експлоатационни условия като например смазване в инсталации за непрекъснато леене на стомана в среда на:

- Високи работни температури;
- Високо фери статично налягане;
- Голямо количество охлаждаща вода
- Силно замърсяване с метални окиси твърди частици, метални плаки и др.п.
- Дълги централизирани системи на смазване

BESLUX KOMPLEX M-2 не съдържа метални сапуни, което я прави устойчива на окисление и стареене при тези тежки условия в сравнение с конвенционалните гresi формулирани с обикновен или сложен сапун.

Внимание

- Обичайните мерки при работа със смазочни материали
- Пазете опаковката винаги затворена;
- Не смесвайте тази грес с други по естество на базовото масло и съгъстител гresi;

Физико-химични характеристики

Показател	Стойност
Цвят	Светло кафяв
Тип на сапуна	Урея компаунд
Естество на базовото масло	Минерално
NLGI клас на консистентност	2
Отработена пенетрация, 60W, (0.1 mm)	265 - 295

Отработена пенетрация 10 ⁵ W (0.1 mm)	Max 250
Точка на прокапване, (°C)	250
EMCOR тест на корозия - дистилирана вода - солена вода	0 max 2
Тест на Четири Съчмена Машина - натоварване на заваряване, (KG) - диаметър на износване 1ч./40 kg, (mm)	min 300 max 0.50
Отделяне на масло, (%)	Max 6
Измиване с вода, 80°C, (%)	Max 2
Окислителна стабилност, (bar)	Max 0.5
Корозия на мед 100°C	Max 1 бал
Работна температура, (°C)	От -20 до +150

Опаковки:

бидон 18 кг, варел 185 кг, едноточков лубрикатор 110 гр /125 мл (Beslux Lube KM-2)

Срок на годност – 4 години

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул.„Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; Сливен – 0879.435783
www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com