



BESLUX CROWN L FLUID

ГРЕС ЗА СМАЗВАНЕ ОТКРИТИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ В ИМЕРСИОННА ВАНА

Описание

Течна грес, формулирана с високо-качествен графит и високо вискозитетно базово масло. Самата структура осигурява голяма адхезия към метални повърхности. Базовото масло е без битум, заради това може да работи при температура до -15 °C без нагряване.

Приложение

Грес **BESLUX CROWN L FLUID** е предназначен за: смазване чрез потапяне, циркулация или смесване (потапяне + циркулация) на обхватни зъбни колела в производството на цимент, в металургичната промишленост, рудодобива, производство на торове, химически продукти и др (пещи, мелници, сушилни, миксери, земекопна техника и др.);

Грес **BESLUX CROWN L FLUID** също може да се използва за смазване на тежко натоварени редуктори в трошачки, земекопни машини за смазване на телени въжета и др.

Показания

В случай на критични условия на околната среда (прах, пясък, вода, и т.н.) продължете да сменяте смазката веднъж годишно. Винаги, когато задействаната операция или корекция на задвижването е извършено с грес **BESLUX CROWN L FLUID**, не е необходимо да се сменя ваната в краткосрочен план.

Предпазни мерки

- Обичайните при работа и използване на смазочни материали.
- Дръжте кутията затворена, за да избегнете замърсяване.
- Не смесвайте с различни минерални греси.

Типични физико-химични характеристики

Цвят	Черен
Състител, тип сапун	Алуминиев комплекс
Базово масло	Полусинтетично
Твърда смазка	Специален графит
Проникване при 25 ° C, (x0,1mm)	445 - 475
NLGI клас	000

Проникване при 0 ° C	Макс. 385
Корозия на медта, 24h / 100°C	Макс. 1 бал
Тест на 4 съчмена - Натоварване при заваряване, (кг) - Диаметър на белега, 1h / 40 kg, (mm) - Диаметър на белега 1min / 70 kg, (mm)	Мин. 800 Макс. 0,65 Макс. 0,50
SRV тест (600N, 15Hz, 1mm, 50°C, 0,5h): - Минимален коефициент на триене - Максимален коефициент на триене - Финален коефициент на триене - Диаметър на износване на топката, (mm)	Макс. 0,110 Макс. 0,120 Макс. 0,115 Макс. 0,65
Работна температура, °C	-15 до +130

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, 087.9442112; Сливен м.0879.435783
www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com