



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

G. BESLUX ANTI - SEIZE PASTE

ПРОТИВОЗАКЛИНВАЩА И АНТИКОРОЗИОННА ПАСТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЗАЩИТА НА ВИНТОВЕ, БОЛТОВЕ И РЕЗБОВИ СЪЕДИНЕНИЯ, КАКТО И ЗА БЕЗКОНЕЧНИ ВИНТОВЕ И ПАНТИ.

СВОЙСВА:

Специално създадена за високотемпературни приложение при наличието на корозия, заклиняване и задиране и като цяло при проблеми с резбовите съединя:

- ✓ Защишава от задиране, заклиняване и корозия.
- ✓ Улеснява действията свързани с разглобяване и сглобяване.
- ✓ Позволява възстановяване и повторно използване на частите, с намаляване на разходите за резервни части.
- ✓ Издържа на високо натоварване, защото съдържа твърди смазочни продукти.
- ✓ Продължителен живот и ефективност.
- ✓ Устойчива на температура до 1100°C (без контакт с въздуха).

G. BESLUX ANTISEIZE PASTE-2 отговаря на FORD SAM-1C 9107-A

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Ръчно или с четка и др. Директно върху почистената повърхност. Не изисква предварителна обработка. Повърхностите, които трябва да бъдат третираны, трябва да са почистени, за да се предотврати въздействието на оксидни частици, прах, грес и др върху прилепчивостта на продукта.

ВНИМАНИЕ:

- ✓ Обичайните свързани с употребата на смазочни продукти.
- ✓ Дръжте опаковката затворена, за да се избегне замърсяване.
- ✓ Не смесвайте с други греси.

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОТИВОЗАКЛИНВАЩА ПАСТА	1	2
Цвят	Тъмно меден	
Сгъстител (вид сапун)	Неорганичен	
Пенетрация при 25°C (ASTM D-217)	310-340 x 0,1mm	265-295 x 0,1 mm
Сульфатна пепел (ASTM D-128)	---	Мин. 21%

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОТИВОЗАКЛИНВАЩА ПАСТА	1	2
NLGI клас (DIN 51818)	1	2
Работна пенетрация 60W (ASTM D-217)	310-340	265-295
Точка на прокапване (ASTM D-566)	> 300°C	
Корозия на стоманена пластинка 24ч/100°C (ASTM D-4048 modified)	0	
Корозия на медна пластинка 24ч/100°C (ASTM D-4048 modified)	Макс.1b	
Корозия на алуминиева пластинка 24ч/100°C (ASTM D-4048 modified)	0	
ЧСМ (IP-239) -натоварване на срязване	Мин.300кг.	
Плътност при 25°C (g/cm ³)	1,10-1,20	
Температурен Диапазон (°C)	-15 до 140	
Температура на приложение (сух филм без въздух)	Макс. 1100°C	

Опаковки: кутии по 1 кг; туби по 5кг; бидони по 45 кг

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул.„Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; www.pharmcobg.com