



## BESLUX DIVOL HV 46

### МАСЛО ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕДАВКИ С МНОГО ВИСОК ВИСКОЗИТЕТЕН ИНДЕКС

#### Свойства:

**BESLUX DIVOL HV-46** е хидравлична течност предназначена за всички системи работещи при големи температурни промени. Има капацитет против износване, добра устойчивост на корозия и отлична стабилност на окисляване. Основните свойства са следните:

- ✓ Висок вискозен индекс.
- ✓ Отлично действие в помпи работещи при различни скорости (стомана-стомана и стомана-бронз).
- ✓ Отлична стабилност на окисляване.
- ✓ Минимална промяна на вискозитета - от срязване - оценено съгласно DIN 51382.
- ✓ Добра съвместимост със сглобки. Благодарение на висококачественото базово масло действието на **BESLUX DIVOL HV-46** е сигурно с обичайните сглобки в хидравличните системи.
- ✓ Благодарение на добрия пакет с добавки, веднъж приета от металните повърхности те остават защитени от корозия.
- ✓ Ако малко вода попадне в хидравличната система, получаваните водномаслените емулсии, ще повредят клапаните на помпите. **BESLUX DIVOL HV** демонстрират добра деимулсия в ASTM D-1401 теста, използван, за да се провери това свойство.

#### Приложение:

Както беше споменато по-горе **BESLUX DIVOL HV-46** може да бъде използвано при наличието на големи температурни промени. Няколко примера за практично приложение:

- ✓ Хидравлични системи на строителни машини
- ✓ Мотокари използвани на открито и закрито.
- ✓ Горски машини.
- ✓ Цифров автоматичен контрол.

#### НИВА НА КАЧЕСТВО

- ISO 6743 HV клас
- AFNOR NFE 48603 HV клас
- DIN 51524 Part 3 HVLP клас

#### Физикохимични характеристики:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Вискозитетен Клас ISO 3448               | 46               |
| ISO 6743 Клас                            | HV               |
| Вискозитет при 40° C, cSt                | 41.4 - 50.6      |
| Вискозитет при 100° C, cSt               | 8.0              |
| Вискозитетен Индекс, мин                 | 145              |
| Точка на Пламване, ° C, мин              | 205              |
| Точка на Протичане, ° C, макс            | - 36             |
| Анилинова Точка, °C, мин                 | 102              |
| Корозия на мед, 3 часа/100° C            | 1 a              |
| Корозия на стомана (дестилирана вода)    | Pass             |
| Тест за износване (ЧСМ), mm              | 0.50             |
| *Деимулсионен Индекс, макс               | 40/37/3 (30')max |
| Срязване/ - Промяна на Вискозитета макс. | 10%              |

Опаковка: варели от по 185 кг.

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки.

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. "Мечников" №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530;м. 089442112 [www.pharmacobg.com](http://www.pharmacobg.com)