BESLUX AIR-ATOX 32

НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО КОМПРЕСОРНО МАСЛО ХРАНИТЕЛЕН КЛАС

ОПИСАНИЕ

Специално масло предназначено за пластинчати ротационни или винтови въздушни компресори. Благодарение на своя вискозитет и характеристики, то може да се използва в алтернативни и бутални компресори. Това е напълно синтетично масло формулирано от хранителен клас базови масла и добавки.

BESLUX AIR-ATOX-32 *е одобрено от NSF в категория H-1 с регистрационен № 145059.*

СВОЙСТВА

- Намалено триене в сравнение с минералните масла;
- Отлична съвместимост с еластомери, уплътнения и други минерални, синтетични компресорни масла;
- Отлична температурна устойчивост;
- Дълъг живот на смазващо действие;
- Запазва чисти маслените сепаратори и филтри;
- Превъзходна деаерация и капацитет на отделяне на водата

ПРИЛОЖЕНИЕ

- В маслорезервоарите на всички видове винтови и пластинчати компресори;
- Смазочно масло за алтернативни и бутални компресори;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показател	Стойност
Външен вид	Прозрачна безцветна течност
ISO клас	32
Плътност, g/ml	0.840
Кинематически вискозитет при 40^{0}C, cSt	28,8 – 35,2
Кинематически вискозитет при 100^{0}C, cSt	6.0
Вискозитетен индекс	141
Пламна температура, ^{0}C	260
Температура на застиване, ^{0}C	Макс -50
Индекс на деемулгиране	40/38/2 (20`)
Тест на пенообразуване - Последователност I - Последователност II - Последователност III	 10 / 0 (15”) 10 / 0 (20”) 10 / 0 (20”)
Conradson остатък	0,70

ОПАКОВКИ – туби 5 л, варели 50л и 208л

СРОК НА ГОДНОСТ – 4 години

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080 Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, 0888.320952, София т/ф 02.9714530, м. 0879442112; Сливен моб. 0879.435783, www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com