



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ **BESLUX CAMIN 150 WR**

МИНЕРАЛНО МАСЛО: ПРИЛЕПЧИВО И ОТБЛЪСКВАЩО ВОДАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Специално масло предназначено за смазването на вериги, отворени механизми, плъзгачи, лагери, ролкови лагери в контакт с вода или влажни среди във всеки сегмент на индустрията. BESLUX CAMIN WR се прилага лесно чрез напръскване.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДИМСТВА:

BESLUX CAMIN 150 WR е много прилепчиво и високо устойчиво на натоварване. Действа като агент отблъскващ водата; създава защитен и противокорозионен филм. Не се разпръсква и не капе, вследствие на което ще осигури по-добро смазване в сравнение с конвенционалните смазочни материали. Използва се при температури от -10° C до +150° C. Благодарение на изключителното си антикорозионно действие то е отличен смазочен материал за вериги в корозивни среди, в близост до море и др.

НАЧИНИ НА УПОТРЕБА:

Чрез автоматична спрей система, капване или четка. Препоръчва се да се маслата BESLUX CAMIN 150 WR да бъдат нанесени върху сухи и почистени повърхности, за да се получи най-добрите резултати.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование на показателя, единици	Стойност
Вискозитетен клас (ISO 3348)	150
Плътност при 20 ⁰ C gr/ml	0,892
Вискозитет при 40 ⁰ C, cSt	135 – 165
Вискозитет при 50 ⁰ C, ⁰ E	12
Вискозитетен индекс	мин. 95
Пламна температура, ⁰ C	230
Точка на застиване, ⁰ C	макс. -6
Корозия на мед, 3 часа/100 ⁰ C	1 а

Опаковки: спрей опаковки от 750мл, туби по 5, 50л и варели по 185кг

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки;

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; м. 0879442112: www.pharmcobg.com