



BESLUX RAMCA 100

СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГИ ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

BESLUX RAMCA 100 е част от гамата синтетични масла, предназначени за смазване на верижни системи, болтове и ролки на вериги, плъзгащи и обикновени тракове, както и всякакви механизми, работещи постоянно при високи температури (в интервала между 170 и 260° C).

Подходящ е за нанасяне чрез спрей, маслена мъгла и циркуляционно смазване или капково подаване за смазване на веригите на конвейри в автомобилната индустрия, в линии за боядисване, производство на мебели.

ОПИСАНИЕ И ПОЛЗИ

BESLUX RAMCA 100 е синтетично масло със светъл цвят, което има добър носещ ефект и добра проникваемост, за да осигури добър капацитет на овлажняване на металните плъзгащи се повърхности. Създаващият се смазочен филм притежава добър афинитет към метала.

BESLUX RAMCA 100 е химически стабилно, устойчиво на температурата масло с намалени остатъци след изпарение. То издържа на високи температури в продължение на дълъг период от време и притежава отлични инхибитори срещу износването.

BESLUX RAMCA 100 предотвратява ефекта на пръските при висока скорост на разпръскване и оцветяване на тъканите (при използване в текстилната промишленост)

BESLUX RAMCA 100 поддържа направляващите и веригите чисти като намалява разходите за смазване, което осигурява по-дълги цикли на почистване и по-ниска консумация на енергия. Постига се оптимална ефективност на производството, тъй като спомага за студения пуск на машините.

Видът на веригата определя смазочната система и условията на експлоатация, както и циклите на смазване и количеството, което ще се използва.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Маслата **BESLUX RAMCA** могат да се използват в автоматични и циркуляционни смазочни системи, капково нанасяне, нанасяне с четка, подаване от автоматичен лубрикатор и др.п.

ВНИМАНИЕ

За да получите оптимални резултати, маслото трябва да се използва върху чисти вериги. Когато се прилага върху замърсени вериги, условията на смазване ще се подобрят с намаляването на остатъците, но интервалите за смазване ще бъдат по-кратки.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование на показателя	Стойност	Единица	Метод
Външен вид	Светла на цвят, прозрачна течност		
Природа на базовото масло	ЕСТЕР		
Вискозитетен клас	100	ISO VG	ISO 3448
*) Кинематически визкозитет при 40 ⁰ C	90/110	cSt	ASTM D-445
Визкозитетен индекс, минимум	110		ASTM D-2270
Плътност при 15 ⁰ C	969	kg/m ³	ASTM D-1298
*) Пламна температура, минимум	240	⁰ C	ASTM D-92
Температура на застиване, максимум	минус 21	⁰ C	ASTM D-97
Корозия на мед, 3 часа при 100 ⁰ C	A		ASTM D-130
*) Киселинен индекс	0.3	mg KOH/g	

*) Специфични характеристики на маслото

ОПАКОВКИ

мет.туби 5л, туби 20л, мет.варели 50л и 185 кг (193,1л)

СРОК НА ГОДНОСТ

4 години