



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

BESLUX SINCART 100-W, 150 W, 220 W, 680 W, 1000-W

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ:

BESLUX SINCART W е гама от високо-функционални синтетични масла с продължителен живот, предназначени за смазването на затворени предавки, безконечни редуктори, циркулиращи системи, лагери и вериги. Благодарение на своята съвместимост във вана, те се препоръчват за смазването на вериги в катафорезни процеси на боядисване. Гамата **BESLUX SINCART W** се използва в хартиената, текстилната индустрия, в процесите за изработване на затворени механизми, стоманената, пластмасовата и стъкларската индустрия и др.

СВОЙСТВА:

BESLUX SINCART W са синтетични масла с отлични противоизносни свойства, високо устойчивост на окисление и ниска точка на замръзване. Те са неутрални към металите дори към алуминиевите сплави и медта. Те са устойчиви на механично срязване, стабилни на стареене и показват много добро поведение вискозитет-температура. Гамата **BESLUX SINCART W** демонстрира нисък коефициент на триене, който може да бъде поддържан дори при замърсяване с вода до 1%. Така че това е перфектната гама масла за редуктори и други механизми изложени на висока влажност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Маслата **BESLUX SINCART W** не трябва да се смесват с минерални базови масла, и с различни синтетична маса. Затова механизмите трябва да се почистят много добре преди използването им.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BESLUX SINCART	100-W	150 W	220 W	680 W	1000-W
Вискозитетен Клас	100	150	220	680	1000
Вид (течност)	Безцветна				
Вискозитет при 40°C, (cSt)	90-110	135-165	198-242	612-748	900-1100
Вискозитетен Индекс	Min. 160	Min. 220	Min. 225	Min. 250	Min. 270
Пламна температура, (°C)	Min. 230	Min. 240	Min. 250	Min. 250	Min. 268
Точка на замръзване, (°C)	Max. -27	Max. -33	Max. -36	Max. -27	Max. -27
натоварване на срязване, (kg)	Min. 160	Min. 180	Min. 180	Min. 180	Min. 180
Корозия на мед, 3ч/100°C	1 a	1 a	1 a	1 b	1 b
Корозия на стомана (дестилирана вода)	няма	няма	няма	няма	няма
Диаметър на задиране 70 kg/1 min, (mm)	Max. 0,4	Max. 0,4	Max. 0,4	Max. 0,5	Max. 0,5

Опаковки: туби по 5 кг; бидони по 50 кг и варели по 185 кг

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; www.pharmcobg.com