



HIDROSECUR A-1100

БЕЗОПАСНА (УСТОЙЧИВА НА ОГЪН) ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ

ОПИСАНИЕ:

Воден разтвор на основата на специални гликоли и противоизносни, антиокислителни, и антикорозионни добавки придаващи на водно-гликоловата хидравлична течност клас ISO HFC подходящ за широк спектър хидравлични системи.

ПРЕДИМСТВА:

- ✓ Отлична устойчивост на огън в следствие на високото съдържание на вода - повече от 40 %
- ✓ Отлични механични свойства, защитава хидравличната помпа от износване.
- ✓ Високо антикорозионни и противоокислителни характеристики благодарение на големия си алкален резерв, предпазва от образуването на окиси.
- ✓ Стабилно на срязване; поддържа вискозитета си и след продължителна употреба.
- ✓ Много висок вискозитетен индекс. Минимални промени на вискозитета – при изменение на температурата.
- ✓ Съвместима с обикновено използваните уплътнения.
- ✓ Ниска тенденция за разпенване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Препоръчва се за всички системи употребяващи водно-гликолови хидравлични течности т.е. хидравлично управлявани врати на пещи, машини за боядисване, заваряващи машини, машини за обработка на смесени метали, студено валцуване, машини за обработка на стъкло и др.

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

- Максимална работна температура 55 °C
- Не смесвайте с други продукти. Смесването с други материали може да намали полезния живот.
- Следвайте периодите за подмяна, препоръчани от производителите на хидравличните машини.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ISO клас	HFC VG-46
Външен вид	Червена прозрачна течност
Плътност при 20°C	1,08 g/ml
Точка на застиване	-30°C
Вискозитет при 20°C	104 cSt
Вискозитет при 40°C	47cSt
Вискозитет при 50°C	35 cSt

Опаковки: варели по 200 кг

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, м. 0879442112; www.pharmacobg.com