BESLUX LUDER 68

Масло за смазване на направляващи паралели и хидравлични системи

ПРИЛОЖЕНИЕ

Масло специално предназначено за хоризонтални паралели и маслени динамични механизми.

BESLUX LUDER 68 се прилага като смазващо масло за хоризонтални паралели и всякакъв тип механизми където се изисква един единствен продукт за смазване за хидравлични системи, направляващи паралели и общо смазване на движещи се части.
Като хидравлични масла, те принадлежат към „ Ashless /Безпепелен“ тип масла с изключителни експлоатационни качества.

СВОЙСТВА

BESLUX LUDER гамата масла отговаря на ISO 6743/4 стандарт, L-HG клас, като течни лубриканти за хидравлични системи и направляващи паралели. Те отговарят също на CGLP клас DIN 51517 част 3 и HLP клас съгласно DIN 51524, част 2.

BESLUX LUDER 68 отговаря на CINCINNATI P-47

BESLUX LUDER 68 осигурява смазването на направляващите гладко и без вибрации дори при високо натоварване и много ниски скорости. Това се постига благодарение на тяхната висока смазочност и адхезия към металната повърхност, заради специалния пакет противо хлъзгащи “anti stick-slip” присадки.
Тази гама е формулирана на база високо рафинирано парафиново минерално масло, с висока анилинова точка което ги прави съвместими с всички гуми употребявани в хидравличното оборудване. Също осигурява висок естествен индекс, необходимо качество да осигури отличното поведение като хидравлично масло.

BESLUX LUDER 68 съдържа антиокислителни присадки, които осигуряват дълъг живот и антикорозионни присадки за защита на металната повърхност от корозия.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Не е нужна специална грижа при употреба, но е добре да се уверите, че веригите са чисти преди да заредите с **BESLUX LUDER 68** и не смесвайте с други типове масло без да сте проверили тяхната съвместимост.

Не употребявайте **BESLUX LUDER 68** в централизирани системи за смазване без да сте почистили помпата и разпределителните тръби.

ДРУГИ ВИСКОЗИТЕТИ

BESLUX LUDER е наличен във вискозитетни класове по ISO VG 32, 46, 68, 150 и 220

ФИЗИКОХИМИЧНИ-ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитетен клас, ISO VG	68
ISO 6743/4 Class	L - HG
Вискозитет при 40°C	61,2 – 74,8 cSt
Вискозитет при 50°C	6° E
Вискозитетен индекс	Min 95
Пламна точка	Min 220°C
Температура на застиване	max - 12°C
Анилинова точка	Min 95°C
Корозия на медна пластинка 3h/120°c	1 b
Индекс на деемулсация	40/37/3 (30min) max
Вид присадка	безпепелна

ОПАКОВКИ – туби 5 л и 20 л, метални варели 50 л и 185 кг (210 л)

СРОК НА ГОДНОСТ – 3 години