



BESLUX ULTRASINT

Синтетични компресорни масла

BESLUX ULTRASINT е серия от напълно синтетични масла за смазване, предназначени за използване както в ротационни, така и във възвратно-постъпателни въздушни компресори.

СВОЙСТВА:

1. Намалява триенето и осигурява уплътняване, което спомага за компресирането на газа.
2. Съвместимо е с всички видове свързващи механизми.
3. Добра температурна устойчивост и устойчивост на окисление при високи температури.
4. Отлична деемулгируемост, която позволява бързо отделяне на водата.
5. Превъзходен живот (5 пъти по-дълъг от този на минералните компресорни масла).
6. Сепараторите показват подобрена продължителност на живота (3 до 4 пъти по-дълъг от този при смазочно масло на минерална основа).
7. Значително намаляване на потреблението на енергия благодарение на по-ниският коефициент на триене.
8. Значителна безопасност, тъй като рисковете от експлозия са понижени при възвратно-постъпателни компресори.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- Смазване на ротационните лопаткови и винтови компресори в затворени системи.
- Смазване на възвратно-постъпателни компресори (**ISO VG68**).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

При преминаване от минерално масло към синтетично е препоръчително да се следват инструкциите на производителя на компресора, както и съветите на нашите техници. Също така е подходящо да се почистят остатъците от предишното масло в компресора.

Процесът на промяна е следният:

1) ИЗТОЧВАНЕ

- а) Изпразнете използваното масло на горещо.
- б) Уверете се, че дренажното устройство е празно и свободно от утайки и масло.
- в) Напълно продухайте тръбите.
- г) Сменете масления филтър.

д) Проверете свързващите механизми, охладителите и въздушните филтри. Сменете частите в лошо състояние.

Препоръчително е да не сменяте сепаратора, тъй като ще има полза от почистващата способност на маслото **BESLUX ULTRASINT**.

2) ПОЧИСТВАНЕ

Използвайте **BESLUX ULTRASINT** в продължение на 150-300 часа, за да позволите ефективно почистване на всички части на компресора.

След почистването, продължете с подмяната с новото масло.

ФИЗИКОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BESLUX ULTRASIN	46	68
Визкозитетен клас (ISO 3448)	46	68
* Визкозитет при 40 °C, cSt	41,4-50,6	61,2-74,8
*Визкозитетен индекс	130 мин.	130 мин.
Точка на възпламеняване, °C	240 мин.	245 мин.
Точка на застиване, °C	-42 макс	-42 макс
* Киселинен индекс, mg KOH/g	0,6 макс	0,6 макс
* Деемулгируемост, мл	40/37/3(30') макс	40/37/3(30')макс
Корозия на медта 3ч / 100 ° C, макс	1b	1b
Стоманена корозия (дестилирана вода)	преминал	преминал

* стойности, които се определят.

* **ЗАБЕЛЕЖКА:** За безопасна работа MSDS на продукта е на разположение. Данните, дадени тук, са средни стойности и могат да бъдат променени при по-нататъшно развитие на продукта. Освен ако нашият техник не е наясно и не е съгласен с конкретните условия на услугата и с молбата, не можем да предоставим отговорност на производителя или обезпечение.

ОПАКОВКИ – туби 5 и 20 литра, варели 50 и 208 литра

ГАРАНЦИОНЕН СРОК – 3 години

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. "Мечников" №4, т. 032.640078, ф. 032.640080 Складове:
Пловдив: т/ф 032.940615, 0888.320952, София т/ф 02.9714530, м. 0879442112; Сливен моб. 0879.435783,
www.pharmacobg.com , www.pharmco-shop.com