ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Трансмисионно масло SAE 10W, CATERPILLAR T0-4 STANDART

ОПИСАНИЕ
Минерално масло тип „ Трансмисионно и моторно масло“ (TDTO) , произведено от селектирана парафинова база с антиокислителни , противокорозионни, антипенни, детергентни и противоизносни присадки , отговарящо и надхвърлящо спецификации те на CATERPILAR TO-4.

ПРИЛОЖЕНИЕ
За смазването в машини CATERPILAR, трансмисии, предавки, трансмисионни конвертори, съединители и спирачки, и други елементи като корони и диференциали , изискващи вискозитет SAE 10W.
BRADOL MF SAE 10W TO-4 удължава живота и експлоатационните качества на оборудването . Също редуцира вибрациите от спирачките и елиминира плъзгането на трансмисиите.
BRADOL MF SAE 10W TO-4 осигурява отлично смазване при всякакви работни условия.
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ НИВА И СТАНДАРТИ:

- CATERPILLAR TO – 4
- ALLISON C4
- KOMATSU MICRO CLUTCH
- API CF

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плътност при 20°C, g/ml	0.875
Вискозитет при 40° C , cSt	32
Вискозитет при 100° C , cSt	4,9 – 6,0
Вискозитетен индекс	Мин.100
Точка на протичане, °C	-33
Точка на пламване, °C	220
Сулфатна пепел, %	1,5
TBN, mg KOH/g	11.2
Корозия върху мед , 2h/100°C	1a

Опаковки: метален варел 210 л, наливно туби 10 л

Срок на годност: 4 години от датата на производство

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; Сливен 0879.435783
www.pharmcobg.com , www.pharmco-shop.com