iBIOTEC DP6 аерозол

6-ФУНКЦИОНАЛНО ПЕНЕТРАЦИОННО МАСЛО

ОПИСАНИЕ



DP6 е универсален, премахващ триенето, разблокиращ лубрикант, с **шест функции**:
- освобождава блокирали или корозирали части
- смазващо действие
- почистващо действие
- отстранява влагата
- предотвратява корозията
- отстранява катрани и смоли

Без силикони, хлор и фосфат съдържащи разтворители;

DP6 има почистваща нагара функция, отстранява леки и тежки въглеводороди. Не засмолява. С ниско повърхностно напрежение;
Няма неприятен петролен мирис, а ухае естествено, на бор.
DP6 има добра UV устойчивост, и не дразни желязото.
Повърхностният слой, който образува, е с ниско напрежение. Тъй като отблъсква водата, може да се нанася на мокри повърхности.
Образува анти-корозионен филм.

DP6 е съвместим с пластмаси, еластомери, и безопасно може да се използва върху бои.

Аерозолната формула използва екологичен CO_2 ***пропелент и патентована система за пълнене, съдържаща*** 97% ***активен продукт – използва се три пъти по-дълго.***

ПРИЛОЖЕНИЯ

Смазване на болтове, шарнирни съединения, щифтове…

Кабели в тръби

Лостове и щанги

Отстраняване на катрани и смоли…

Дегресиране на вериги. Плъзгачи на стругове.

Отстраняване на нагорели греси от лагери. Поддръжка.

Плъзгачи и водачи. Лостове на телескопски антени…

ОПАКОВКА

650 ml аерозол – 12 броя в опаковка

Дистрибутор в България:
К-я „Фармко”, ул. Мечников № 4, Пловдив 4002
www.pharmcobg.com тел. 032.640078, факс 032.640080;
складове:Пловдив т/ф 032.940615, София т/ф 02.971453

iBIOTEC DP6 аерозол

6-ФУНКЦИОНАЛНО
ПЕНЕТРАЦИОННО МАСЛО

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО	СТАНДАРТ	СТОЙНОСТ	ЕДИНИЦА
Киселинност	ASTM D 847	0.8	% маса
Вид		Прозрачен	
Цвят		Жълт	
Корозия на мед, 100ч при 40°c	ASTM D 130	1a	
Плътност на изпаренията, при 1013 kPA (въздух = 1)		1.2	
Физично състояние	Визуално	Флуид	
Водоразтворимост		0	ppm
Точка на кипене	ASTM D 86	175	°C
KB индекс (разтваряща способност)	ASTM D 1133	95	
Бромов индекс	ASTM D 1491	5	mg/100g
Плътност при 20°C	NF EN ISO 12 185	784	kg/m^3
ODP потенциал за унищожаване на озона		0	фактор
Мирис	Обонятелно	Растителен, натурален	
Точка на възпламеняване (в затворен тигел)	ISO 2719	59	°C
Анилинова точка	NF M 07 021	70	°C
Температура на самозапалване	ASTM E 659	210	°C
Точка на замръзване	ASTM D97	-60	°C
Съдържание на ароматни съединения	NF M 07 024	0	% v/v
Бензолово съдържание	ASTM D 4367	0	ppm
Хлорно съдържание	GCMS	0	ppm
Сярно съдържание	GCMS, ASTM D 1744	0	ppm
Напрежение при разграждане	IEC 156	63000	волта
Напрежение на изпаренията REID при 20°C	NF M 07 007	0.2	kPa
Повърхностно напрежение	ISO 6295	23.2	Dynes / cm
Вискозитет при 25°C	ASTM D 445	1.33	mm^2/s

Дистрибутор в България:
К-я „Фармко”, ул. Мечников № 4, Пловдив 4002
www.pharmcobg.com тел. 032.640078, факс 032.640080;
складове:Пловдив т/ф 032.940615, София т/ф 02.971453