



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

BESLUX ENGRANAJES

СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

За смазването на механизми, назъбени и ротационни корони, въжета и като цяло за всеки двигателен механизъм, за да бъде смазан с вискозен лубрикант с висока устойчивост на механично натоварване.

СВОЙСТВА:

- Много прилепчив тънък филм.
- Избягва абразивно износване.
- Устойчив на вода. Висока защита във влажна или солна среда.
- Устойчив на много високо натоварване поради съдържанието си на Е.Р. твърди частици.
- Устойчив на високи температури (до 150° C).
- Лесно боравене и нанасяне без спиране на машините. Избягва се спиране за поддръжка.
- Защишава от износване и корозия.

НАЧИНИ НА УПОТРЕБА:

- Разклатете го добре преди употреба.
- Дръжте спрея във вертикална позиция по време на употреба и складиране.
- Напръскайте повърхността, която трябва да бъде третирана от около 30 см.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Типичните при боравене и употреба на смазочни материали в спрей форма.
- Защити очите и избягвай вдишване.
- Не пуши по време на използване.
- Опаковката е под налягане, не пробивай или излагай на топлина или пламък дори когато е празна.

ОПАКОВКА:

520 ml спрей опаковка, опакована в кашон с 12 бройки.

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, www.pharmcobg.com