ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

IKV-FLUOR 70 аерозол

Описание:
IKV-FLUOR 70 е с базово полифлуор политерно масло (PFPE) - незапалимо, без цвят и мирис, изцяло инертно физично и химично в случай на агресия от всички видове течни или газообразни продукти (с изключение на флуорирани разтворители) и термична и йонизираща радиация.

IKV-FLUOR 70 е също съвместим с всички широко използвани еластомери, уплътнения, пластмаси и метали.

Типични приложения:
IKV-FLUOR 70 е подходящ за всички видове индустрии изискващи високотехнологичен лубрикант. Подходящ е за смазването на всички лагери, плъзгащи лагери, вериги и сглобки подложени на високи температури, повлияни от вода и въглеводороди, включително хлорирани разтворители. Този безцветен смазочен продукт оставя много продължителен смазочен филм, който не зацапва повърхностите. Следователно е подходящ за смазването на ежектори за леене на пластмаси, както и за смазване на преси по време на рязане и штамповане на елементи.

Основни свойства:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЙНОСТИ	ЕДИНИЦИ	ТЕСТОВЕ
Естество на базовото масло	Флуорирано		
Кинематичен вискозитет при 40°C	70	cSt	ISO 3104
Вискозитетен Индекс	127		
Цвят	Безцветно		
Обемна маса при 20°C	1910	kg/m^3	ASTM D-1298
Точка на застиване	- 51	°C	ISO 3016
Температурен диапазон	- 50 до 180	°C	
Летливост (30 часа при 100°C)	4	% маса	ASTM D-972
Поведение/йонизираща радиация	5×10^8	rads	
ЧСМ • диаметър на задиряне • коефициент на триене	 0.4 0.07	 mm mm	ASTM D-4172

Опаковки: флакони 300 мл. 12 в кутия

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080 Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, м. 0879442112; www.pharmcobg.com