



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

IKV-CHAIN 250 HT

Описание:

IKV-CHAIN 250 HT е синтетично масло с вискозна структура, изпаряващо се изключително бавно дори при температури от 200 до 260°C. Неговата отлична устойчивост на окисление му придава изключителна стабилност при много високи температури и позволява избягване на сформирането на тежки коксови остатъци при температури до 280°C. Притежава свойства срещу износване и екстремно натоварване.

Основни приложения:

IKV-CHAIN 250 HT е специално адаптирано масло за смазване на вериги и лагери в системи действащи продължително при температури от 170 до 280°C. Препоръчва се за:

- ✓ вериги и плъзгачи на текстилни станове;
- ✓ вериги на продължителни преси и ролки за талашит;
- ✓ вериги и лагери, които се намират в печи за втвърдяване и сушилни за стъклена вата и гипсокартон

IKV-CHAIN 250 HT може да се нанася ръчно с четка, масльонка, или капка по капка

Основни свойства:

Характеристики	Стойности	Единици	Изпитания
Природа на базовото масло	Синтетично		
Кинетичен вискозитет при 40°C	250	cSt	ASTM D-445
Кинетичен вискозитет при 100°C	24	cSt	ASTM D-445
Вискозитетен индекс	120		ASTM D-2270
Плътност	960	kg/m ³	ASTM D-1298
Точка на пламване	>265	°C	ASTM D-92
Точка на горене	> 305	°C	ASTM D-92
Точка на замръзване	< - 20	°C	ASTM D-97
Летливост при 240°C за 6.5 часа	2.7	%	ASTM D-972
Корозия мед (24ч при 100°C)	1a	скала	ASTM D-130
ЧСМ тест за износване	0.37	mm	ASTM D-2266

Опаковки: туби по 5 л, варели по 185 кг и 200 л; контейнер от 1000 л

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки;

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; www.pharmcobg.com