



ГРЕСИ СЪС СГЪСТИТЕЛ КАЛЦИЕВ СУЛФОНАТ

SCANDICA SF-2

Воустойчива, червена на цвят високотемпературна грес за тежко натоварени лагери и механизми

DIN 51502 KP2R-25

СВОЙСТВА:

- Работоспособна при екстремно високи температури;
- **Температура на прокапване, не по-ниска от 300°C;**
- Натоварване на заваряване, не по-малко от 400 кг;
- Добра издръжливост на ударни натоварвания и вибрация; не протича от лагерите подложени на такива натоварвания;
- Много добра устойчивост на водно въздействие, отличен капацитет на уплътняване и отлични свойства против ръжда и корозия в тежки среди със сравнително висока влажност;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ❖ Смазка със средна консистенция за общо промишлено приложение; идеална за централизирани системи на смазване;
- ❖ Специално формулирана за смазване на оборудване в стоманодобивната индустрия: линии за продължително леене, валцуване и др.;
- ❖ Лагери на ролки на пелет преси;
- ❖ За смазване на търкалящи и плъзгащи лагери работещи при ниски обороти;
- ❖ Механизми изложени на високи температури, вариращи от -25 до +180°C (за кратко до +190°C);
- ❖ Лагери на водни помпи;
- ❖ Лагери и механизми потопени в сладка или солена вода;
- ❖ Защита от корозия на алуминиеви и стоманени въжета;
- ❖ На части и механизми в кораби в морска среда;

Опаковки: картуши 0,4 кг, пл.кутия 4 кг, бака 17 кг, варел 180 кг

Срок на годност: 4 години



UG Lubricants, Kutaisi Georgia

<https://uglubricants.com/>